

ECO GLASS

Papel diseñado para protección de superficies vidriosas

El papel que producimos en nuestra planta integrada proviene **100 % fibra larga virgen**. Esta fibra tan especial le otorga una **gran resistencia**, y por eso la denominación KRAFT. Además, destaca un **brillo** muy cuidado y característico, producido gracias a la **última tecnología** en máquinas de producción de papel MG (Machine-Glazed).



Principales Ventajas

RESISTENCIA

Esta gama de papel está diseñada de forma específica para soportar altas resistencias mecánicas. Esta propiedad se une también a una gran resistencia al rasgado que garantizará un comportamiento óptimo en protección y embalaje.

DEPURACIÓN

Nuestro exquisito control y selección de la madera, producción de pasta y fabricación del papel con la última tecnología de escáner digital disponible, nos permite producir esta calidad con las máximas garantías de limpieza y depuración,

PH

Realizamos un control permanente y exhaustivo del pH de nuestro papel, que evitará la corrosión en contacto con el producto a proteger.

Características Típicas

GRAMAJE		ISO-536	g/m ²	30	32	35	40	45	50	60	70
HUMEDAD		ISO-287	%	5,5	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	7,0	7,0
PH		ISO-6588	nº	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
I. TRACCION	SM	ISO-1924	N.m/g	85	85	85	90	95	95	100	100
	ST	ISO-1924	N.m/g	35	40	45	50	50	50	50	50
ESTALLIDO		ISO-2758	kPa	102	120	130	155	190	210	275	325
I. ESTALLIDO		ISO-2758	kPa.m ² /g	3,4	3,8	3,7	3,9	4,2	4,2	4,6	4,6

Opciones de acabado



Liso

Atmósfera controlada según ISO 554-1976 (50% h.r., 23°C)
Gramaje nominal +- 4%
Humedad +-2
Valores típicos - No es un documento contractual

